

Ny 20ft miljöcontainer öppningsbar långsida Faktablad



Beskrivning

Miljöcontainer med uppsamlingskar och gallergolv för att hantera spill och läckage.

Tillval

- Isolerpaket
- Elpaket med elcentral, byggfläkt, takarmatur
- Extra ventilation
- Fönster, persondörr

Tillbehör

- Låsbommar, låssystem försäkringsklass 3-5
- Hänslås i försäkringsklass 3-4

Generell containerfakta

Kvalitet:	Ny
Lämplig för:	Förvaring av miljöfarliga vätskor etc.
Klassning:	Sjöklassad (CSC)
Gaffelgångar:	2 st gaffelgångar
Lastöglor:	3-5 st lastöglor per långsida
Utvändiga mått:	L 6058mm B 2438mm H 2591mm
Invändiga mått:	L 5910mm B 2287mm H 2180mm
Vikt:	3500kg
Volym:	30,5m ³

Teknisk beskrivning

Sidoväggar:	1,6 mm korrugerade stålpaneler
Takpaneler:	2 mm stålplåtar
Golv:	4mm durkplåt
Dörrar:	Dubbla dörrar på en kortsida
Lås:	Med eller utan fabriksmonterad låsbox
Konstruktion:	Svetsad stålkonstruktion Hörnstolpar av 6 mm pressad stål
Ventilation:	2 st ventilöppningar (800 x 400mm) upp till i dörrar på långsida 2 st ventilöppningar (300 x 1150mm) nertill i långsida
Målning:	Stålytor målade enligt Svensk Standard S A 2 Alla ytor på en färdig container har minst 3 lager färg PU (polyuretan) top coating

Containerns vikt, mått och utseende kan variera något.

Miljöspecifikation

Uppsamlingskar med gallergolv i helsvetsad, galvaniserad stålplåt.

Uppsamlingskapacitet:	1380 liter
Vikt:	320 kg
Mått:	L 5885mm B 2375mm H 100mm

Uppsamlingskarets mått är avdraget i invändiga mått i generell containerfakta.