



Förråds-
kvalitet

Beskrivning

Container i enklare standard och utförande isolerad med EPS och plywoodinnervägg.

Tillval

- Elpaket med elcentral, byggfläkt, takarmatur
- Fönster och persondörr
- Isolering golv

Tillbehör

- Låsboommar, låssystem försäkringsklass 3-4
- Hänglås i försäkringsklass 3-4

Generell containerfakta

Kvalitet:	Ny
Lämplig för:	Förråd
Klassning:	Förrådsstandard
Gaffelgångar:	2 st gaffelgångar
Lastöglor:	0 st lastöglor per långsida
Färger:	Tillgänglig i flera färger
Utv mått:	L 2991 mm B 2438 mm H 2591 mm
Inv mått:	L 2751 mm B 2244 mm H 2326 mm
Vikt:	1100 kg
Volym:	8,81 m ³

Teknisk beskrivning

Sidoväggar:	1,2 mm vertikalfalsad stålplåt
Takpaneler:	1,2 mm tvärvalsad stålprofil
Golv:	Lamellträskivor 21 mm eller nitad durkplåt 3 mm. Durkmönster 1 mm
Dörrar:	Dubbla dörrar på en kortsida Öppnas 270 grader Minst 1 galvaniserad låsstång per dörr
Lås:	Med eller utan fabriksmonterad låsbox
Konstruktion:	Svetsad stålkonstruktion Hörn stolpar av 2-3 mm stålprofil
Målning:	Kombinerat lackeringssystem med hög väder- och åldersbeständighet

Isolering specifikation

Isolerad i:	Tak, väggar och dörrar
Material vägg:	Ytskikt 12mm plywood Isolering 35mm eps Board baksida 3,2mm
Material dörr:	12mm plywood 20mm EPS isolering
Material golv:	Detta är ett tillval Ytskikt 15mm lackad plywood Isolering 29mm EPS
Monteringsprofiler:	Stålplåt Z225 lackerad med polyesteriskt 25µm. Korrosionsklass RC3, t=0.6mm
U-värde:	0,9w/m ² C
Belastning vägg:	100kg/m ²

Övrigt

Ingen genomföring/håltagning i containerns ytterplåt vid montage av isolering.

Montage av hyllor, kabelstegar, belysning osv kan göras direkt i vägg och tak utan ytterligare förstärkning.

Mått, vikt och utseende kan variera något