

**Beskrivning**

Miljöcontainer med uppsamlingskar och gallergolv för att hantera spill och läckage.

**Tillval**

- Isolerpaket
- Elpaket med elcentral, byggfläkt, takarmatur
- Extra ventilation
- Fönster och persondörr

**Tillbehör**

- Låsboxar, låssystem försäkringsklass 3-5
- Hänglås i försäkringsklass 3-4

**Generell containerfakta**

Kvalitet:	Ny
Lämplig för:	Förvaring av miljöfarliga vätskor etc.
Klassning:	Sjö eller förråd
Gaffelgångar:	2 st gaffelgångar
Lastöglor:	5-8 st lastöglor per långsida
Utvändiga mått:	L 12192mm B 2438mm H 2591mm
Invändiga mått:	L 12040mm B 2345mm H 2285mm
Vikt:	4105kg
Volym:	64,51m <sup>3</sup>

**Teknisk beskrivning**

Sidoväggar:	1,6 mm korrugerade stålpaneler
Takpaneler:	2 mm stålplåtar
Golv:	4mm durkplåt
Dörrar:	Dubbla dörrar på en kortsida
Lås:	Med eller utan fabriksmonterad låsbox
Konstruktion:	Svetsad stålkonstruktion Hörnstolpar av 6 mm pressad stål
Ventilation:	2 st ventilöppningar (800 x 400mm) upptill i dörrar på långsida 2 st ventilöppningar (300 x 1150mm) nertill i långsida
Målning:	Stålytor målade enligt Svensk Standard S A 2 Alla ytor på en färdig container har minst 3 lager färg PU (polyuretan) top coating

Containerns vikt, mått och utseende kan variera något.

**Miljöspecifikation**

Uppsamlingskar med gallergolv i helsvetsad, galvaniserad stålplåt.

Uppsamlingskapacitet:	2700 liter
Vikt:	400 kg
Mått:	L 11960 mm B 2315 mm H 100 mm

Uppsamlingskarets mått är avdraget i invändiga mått i generell containerfakta.