



EI30  
EI60

Brand-  
klassad

### Beskrivning

Sjöcontainer isolerad med mineralull och med invändiga ytskikt av perforerad plåt. Isoleringen är även brandklassad.

### Tillval

- Elpaket med elcentral, byggfläkt, takarmatur
- Fönster, persondörr
- Isolering golv

### Tillbehör

- Låsbommar, containerlås försäkringsklass 3-5
- Hänglås i försäkringsklass 3-4

### Generell containerfakta

Kvalitet:	Ny
Lämplig för:	Förråd och ombyggnation
Klassning:	Sjöklassad
Gaffelgångar:	2 st gaffelgångar
Lastöglor:	3-5 st lastöglor per långsida
Färger:	Tillgänglig i flera färger
Utv mått:	L 6058mm B 2438mm H 2890mm
Inv mått:	L 5810mm B 2245mm H 2640mm
Vikt:	4110kg
Volym:	34,43m <sup>3</sup>

### Teknisk beskrivning

Sidoväggar:	1,6 mm korrugerade stålpaneler
Takpaneler:	2 mm stålplåtar
Golv:	22-28mm hardwood plywood skivor
Dörrar:	Dubbla dörrar på en kortsida Öppnas 270 grader Minst 1 galvaniserad låsstång per dörr
Lås:	Med eller utan fabriksmonterad låsbox
Konstruktion:	Svetsad stålkonstruktion Hörnstolpar av 6 mm pressad stål
Målning:	Alla ytor på en färdig container har minst 3 lager färg PU (polyuretan) top coating

### Isolering specifikation

Isolerad i:	Tak, väggar och dörrar
Material vägg/tak:	Ytskikt 0,6mm aluzinkplåt med 150 perforering Isolering 50 eller 80mm mineralull (130kg/m <sup>3</sup> ) Baksida 0,5mm målad stålplåt
Material dörr:	Ytskikt 0,6mm aluzinkplåt med 150 perforering Isolering 50mm mineralull
Monteringsprofiler:	Stålplåt Z225 lackerad med polyesterskikt 25µm. Korrosionsklass RC3, t=0.6mm
U-värde:	0,52w/m <sup>2</sup> C
Brandegenskaper:	A2-s1,d0 (EI30) eller (EI60)
Ljudabsorption:	20-45db

### Övrigt

Ingen genomföring/håltagning i containerns ytterplåt vid montage av isolering.

Invändiga mått baseras på 50mm isolering.