



Beskrivning

Isolerad container i kraftig, korrugerad cortenstål med containerdörrar i båda kortsidor.

Tillval

- Elpaket med elcentral, byggfläkt, takarmatur
- Fönster, persondörr
- Isolering golv

Tillbehör

- Låsbommar, låssystem försäkringsklass 3-5
- Hänslås i försäkringsklass 3-4

Generell containerfakta

Kvalitet:	Ny
Lämplig för:	Transport, förråd och ombyggnation
Klassning:	Sjöklassad (CSC) eller förrådsstandard
Gaffelgångar:	2 st gaffelgångar
Lastöglor:	3-5 st lastöglor per långsida
Färger:	Tillgänglig i flera färger
Utv mått:	L 6058mm B 2438mm H 2591mm
Inv mått:	L 5850mm B 2245mm H 2385mm
Vikt:	2725kg
Volym:	31,32m ³

Teknisk beskrivning

Sidoväggar:	1,6 mm korrugerade stålpaneler
Takpaneler:	2 mm stålplåtar
Golv:	22-28mm hardwood plywood skivor
Dörrar:	Dubbla dörrar på en kortsida Öppnas 270 grader Minst 1 galvaniserad låsstång per dörr
Lås:	Med eller utan fabriksmonterad låsbox
Konstruktion:	Svetsad stålkonstruktion Hörnstolpar av 6 mm pressad stål
Målning:	Alla ytor på en färdig container har minst 3 lager färg PU (polyuretan) top coating

Isolering specifikation

Isolerad i:	Tak, väggar och dörrar
Material vägg:	Ytskikt 12mm plywood Isolering 35mm eps Board baksida 3,2mm
Material dörr:	12mm plywood 20mm EPS isolering
Material golv:	Detta är ett tillval Ytskikt 15mm lackad plywood Isolering 29mm EPS
Monteringsprofiler:	Stålplåt Z225 lackerad med polyesterskikt 25µm. Korrosionsklass RC3, t=0.6mm
U-värde:	0,9w/m ² C
Belastning vägg:	100kg/m ²

Övrigt

Ingen genomföring/håltagning i containerns ytterplåt vid montage av isolering.

Montage av hyllor, kabelstegar, belysning osv kan göras direkt i vägg och tak utan ytterligare förstärkning.

Mått, vikt och utseende kan variera något